# 重庆原装DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4230

发布日期: 2025-10-26 | 阅读量: 7

### VECTOR4114AStyrene-Isoprene-Styrene/Styrene-

Isoprene(SIS/SI)BlockCopolymer\*Lineartriblock,diblockcopolymerblend.\*Contains~42%residu aldiblock.\*Lowstyrene,verylowmoduluscopolymer.\*Outstandingthermalstability.\*Outstanding meltprocessability.\*VECTORstyrenicblockcopolymersfinduseundercertainFDAregulationsasarti clesorasingredientsinarticlesintendedforfoodcontactormedicalapplications.Pleasecontactyour DexcoPolymersagentforadetailedletterofcertificationorfurtherinformation.DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4411A代理经销商?重庆原装DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4230



#### 美国DEXCO台橡SIS4113

产品指标热塑性弹性体的优点(1)可以用热塑性树脂的成型机械迅速加工,不需要硫化。(2)不添加补强剂,也与填充补强的硫化相同甚至超过的强度特性。(3)通过改变基材的化学结构,可以获得具有软质硫化橡胶到近似于塑料的宽广范围物性的弹性体。(4)由于TPE不是化学交联的,所以是热塑性的,边角料和废制品可以在利用。(5)节能(6)环保、卫生(7)与很多材料增粘树脂相容性好[C5石油树脂]C9石油树脂[DCPD石油树脂,松香酯,萜烯树脂等很好。广东品质过硬小包DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4186DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4111A剥离强度好,流动性好,熔指高,初粘性好。

STYRENE %	MELT FLOW RATE <sup>(4)</sup> dg/min	DIBLOCK %	ASH %	VOLATILES %	OIL CONTENT %	SOLUTION VISCOSITY <sup>(4)</sup> cps	TENSILE Strength <sup>(1)</sup> PSI (MPa)	ELONGATION %	SPECIFIC GRAVITY	HA Si
30	<1	12	0.5	0.3	0	21**	4000 (27.6)	725	0.94	
30	<1	12	5.0	0.3	0	21**	4000 (27.6)	725	0.94	
31	6*	<1	0.7	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	0.7	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	5.0	.0.3	- <del>- 10</del> 1	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	0.7	/0.3 /	一方形	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
31	6*	<1	5.0	0.3	0	1200	4400 (30.3)	1000	0.94	
43	23	<1	0.5	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
43	23	<1	0.7	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
43	23	<1	0.7	0.4	0	850	4500 (31.0)	700	0.96	
31	18	<1	0.6	0.3	33	-	2800 (19.3)	1300	0.90	
29	12	<1	0.8	0.4	0	400	4800 (33.1)	1100	0.94	
29	12	<1	0.8	0.4	0	400	4800 (33.1)	1100	0.94	

为什么大家选择DEXCO台橡SIS-VECTOR4114做快递封口热熔压敏胶?生产工艺上分子量分布窄,指标可控,幅度小。产品具有较低的气味,较好的热稳定性及熔融加工性能,弹性回复好,长久形变小,可用于标签、胶粘带(如双面胶带、美纹纸胶带生产),以及塑料改性等方面[SIS 具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低,与增粘树脂相溶性好等特点,能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶,应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面。

为什么大家选择DEXCO台橡SIS-VECTOR4113做热熔压敏胶?生产工艺上分子量分布窄,指标可控,幅度小。产品具有较好的热稳定性及熔融加工性能,弹性回复好,长久形变小,可用于标签、胶粘带(如双面胶带、美纹纸胶带生产),以及塑料改性等方面[SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低,与增粘树脂相溶性好等特点,能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶,应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面[DEXCO美国台橡SIS VECTOR4114 热熔环保型,无污染。



#### DEXCO台橡SIS-VECTOR4211

美国台橡SIS产品指标热塑性弹性体SIS:是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯三嵌段共聚物,为苯乙烯系热塑性弹性体,聚合方式为溶液阴离子合成,颗粒为无色透明致密型颗粒或者蓬松颗粒。产品具有较好的热稳定性及熔融加工性能,弹性回复好,长久形变小,可用于标签、胶粘带(如双面胶带、美纹纸胶带生产),以及塑料改性等方面[SIS具有热塑性、高弹性、熔融指数和溶液粘度低,与增粘树脂相溶性好等特点,能适合用于粘合剂、涂料、塑料改性等领域。更多是做热熔压敏胶,应用于包装袋、妇女卫生巾、纸尿裤、双面胶、美纹胶带及标签等方面[DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4186剥离强度好,流动性好,熔指高,初粘性好。广东品质过硬小包DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4186

DEXCO美国台橡SIS VECTOR 4111A拉伸强度好? 持粘性好。重庆原装DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4230

## VECTOR4230Styrene-

Isoprene(SI)nBlockCopolymer•Radial(SI)n(1)blockcopolymer.•Contains~30%SIdiblockcopolymer.•Highstrengthwithlowviscosity.•Highmodulus,highcohesivestrength.•Suppliedasadensepellet,dustedwithtalc.•VECTORstyrenicblockcopolymersfinduseundercertainregulationsasarticlesorasingredientsinarticlesintendedforfoodcontactormedicalapplications.PleasecontactyourDexcoPolymersagentforadetailedletterofcertificationorfurtherinformation.重庆原装DEXCO台橡DEXCO VECTOR SIS4230

上海乐莘新材料有限公司拥有上海乐莘新材料有限公司是一家经营化工原料的公司,公司专业从事于热塑性弹性体的推广应用,产品主要应用于热熔胶、粘合剂、涂料、油漆、塑料改性等众多行业。乐莘作为专业的经销商,我们为厂家提供国际化工公司的质优产品。 上海乐莘新材料有限公司自成立以来,经过多年的不懈努力和发展,已经建立了稳定的市场,与国内众多厂家建

立起良好的合作关系,为客户提供质优的产品技术应用和工艺解决方案,深得用户一致好评。公司以其强有力的竞争力,将以稳健的步伐发展得更加壮大。 诚信、快捷、周到的服务是我们经营的宗旨。望业界及广大用户继续支持和不吝指教,热诚欢迎您的来电! 经营理念 诚信为之本 和气共发展等多项业务,主营业务涵盖科腾SEPS SIS □皮诺瓦纯萜烯树脂,伊斯曼纯单体树脂,加氢石油树脂。一批专业的技术团队,是实现企业战略目标的基础,是企业持续发展的动力。公司业务范围主要包括: 科腾SEPS SIS □皮诺瓦纯萜烯树脂,伊斯曼纯单体树脂,加氢石油树脂等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨,深受客户好评。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德,树立了良好的科腾SEPS SIS □皮诺瓦纯萜烯树脂,伊斯曼纯单体树脂,加氢石油树脂形象,赢得了社会各界的信任和认可。